

GRL300HV

Self-Leveling Rotary Laser with Layout Beam

Láser rotativo autonivelador con rayo de disposición

1000 ft
300 m



Fast, Fully Automatic and Self-Leveling

Rápido, completamente automático y autonivelador



Level
Nivelar



**90-Degree Plumb
and Layout**
Rayo de plomada y disposición
a 90 grados



Remote Control
Control remoto



BOSCH

Invented for life

GRL300HV

Self-Leveling Rotary Laser with Layout Beam

Láser rotativo autonivelador con rayo de disposición

1000 ft
300 m
Range | Alcance | Gamme

90-Degree Plumb and Layout Beam


For easy set up and layout of 90-degree corners
Rayo de plomada y disposición de 90 grados para facilitar la preparación y disposición de esquinas de 90 grados

Two Large, Easy to Grip Carrying Handles

Dos mangos de transporte fáciles de agarrar

Fast Horizontal and Vertical Electronic Self-Leveling

With Disturbance Monitor
Autonivelación electrónica horizontal y vertical rápida con monitor de perturbación



All rights reserved. Specifications subject to change without notice.



Full Selection of Beam Visibility Enhancements

Such as variable speed selection, variable scan angles for maximum visibility in all light conditions

Selección completa de mejoras de la visibilidad del rayo, tales como selección de velocidad variable y ángulos de barrido variables para brindar la máxima visibilidad en todas las condiciones de luz.

Up to 50 Hour Battery Life

On 2 D Cell Batteries
Vida útil de la batería de hasta 50 horas con 2 baterías tipo D

Robust Construction

With IP54 Protection
Construcción robusta con protección IP54

Protected Cage for Head Assembly


— also provides access to quickly hand position the laser beam on a known point or work area.
Jaula protegida para el ensamblaje de la cabeza — También brinda acceso para posicionar rápidamente el rayo láser con la mano en un punto conocido o un área de trabajo conocida.

Versatile Positioning Capability

Capacidad de posicionamiento versátil

Full Range of Accessories Including Full Feature Remote Control

For maximum one person operation convenience
Gama completa de accesorios, que incluye control remoto con todas las funciones para brindar la máxima conveniencia de operación por una persona



Optional Accessories Include Rotary Laser Receiver, Aluminum Tripods: BT160, BT170HD, and BT300HD

Los accesorios opcionales incluyen un receptor láser rotativo y trípodes de aluminio: BT160, BT170HD, BT300HD



Specifications Especificaciones

Laser Accuracy (Horizontal and Vertical) Láser Precisión (Horizontal y Vertical)	Up to ±1/8-in @ 100-ft Hasta ±3 mm @ 30 m
Range without Detector (Diameter) Alcance sin detector (Diámetro)	300-ft 90 m
Range with Detector (Diameter) Alcance con detector (Diámetro)	1000-ft 300 m
Laser Diode Diodo láser	630 - 670 nm Class 3R 630 - 670 nm Clase 3R
Self-Leveling Range Alcance de autonivelador	±5° ±5°
Mount Threading Rosca de la montura	5/8 - 11 5/8 - 11
Operating Temperature Temperatura de funcionamiento	14° F / -10° C up to 122° F / 50° C 14° F / -10° C hasta 122° F / 50° C
Dimensions Dimensiones	7.5 x 7.1 x 6.7-in 190 x 180 x 170 mm
Weight Peso	3.9 lbs 1.8 kg

Includes Incluye

RC1 Full Function Remote Control Control remoto con todas las funciones	Wall Mount Bracket Soporte de montura de pared
Laser Glasses Gafas de láser	Target Objetivo
(2) D Batteries (2) baterías D	Carrying Case Estuche de transporte

www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

00-GRL300HV 2610A12970 (1010) JG



BOSCH

Invented for life