GTL3

Wall/Floor Covering Laser

65 ft
20 m

Láser para revestimientos de pared y piso



The Pefect Sidekick.

El auxiliar perfecto.



Angle- 45° & 90° Instalar en ángulo



Align Alinear



Square *Cuadrar*



GTL3

Wall/Floor Covering Laser

Láser para revestimientos de pared y piso




Projects 90° Lines for Squaring

Proyecta líneas a 90° para escuadrar

Water and Dustproof

to ensure years of dependable operation (IP54)

Impermeable y a prueba de polvo para asegurar años de funcionamiento confiable (IP54)



Strong magnets on bottom of tool provide secure and adjustable attachment on positioning plate and other ferrous-metal surfaces Sujeción con imán

Unos fuertes imanes ubicados en la parte inferior de la herramienta brindan sujeción segura en la placa de posicionamiento y otras superficies de metales ferrosos







Select 0 and 90 degrees lines plus optional 45 degree layout lines at the press of a button. This provides 0, 45, 90 and 135 layout from a single set up

Seleccionar las líneas de 0 y 90 grados, y además las líneas de disposición de 45 grados opcionales, con sólo oprimir un botón. Esto ofrece una disposición de 0, 45, 90 y 135 grados a partir de un solo montaje




Bright Visible Laser Lines

Raised from the surface to project over uneven surfaces and are clear, sharp and very precise for all tile and floor/ wall covering surfaces

Brillantes líneas láser visibles

Están elevadas respecto a la superficie para proyectarse sobre superficies desiguales y son transparentes, nítidas y muy precisas para todas las superficies de revestimiento de piso y pared





Versatile Steel Positioning Plate

Plate has multiple stamped alignment lines for accurate and versatile positioning of tool and materials. Mounting slots allow attachment to walls or inclined surfaces using standard drywall screws

Versátil placa de posicionamiento de acero

La placa tiene múltiples líneas de alineamiento estampadas para permitir un posicionamiento preciso y versátil de la herramienta y los materiales. Las ranuras de montaje permiten la sujeción tanto a paredes como a superficies inclinadas utilizando tornillos estándar para panel de yeso

Specifications Especificaciones

Precisión	(±1/8-in @ 20-ft between 45° and 90° lines) Hasta ±0,15 mm/m (±0,3 mm/m entre 45° y 90° linea)
Range	Up to 65-ft
Alcance	Hasta 20 m
Laser Diode	Class 2, 635nm, ≤ 1 mW
Diodo láser	Clase 2, 635 nm, ≤ 1 mW
Weight	1.1 lbs
Peso	0,5 kg

Includes Incluye

Versatile Steel Positioning Plate **Target** Versátil placa de posicionamiento de acero Objectivo

(4) AA Batteries

(4) baterías AA

Dimensions

Dimensiones

Pouch Bolsita



Up to ±1/16-in @ 20-ft

6.125 x 4 x 3.875-in

156 x 102 x 98 mm



